



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
по Томской области**

634003, г. Томск, ул. Пушкина, 48
телегайт: (2813) "ЛИРА"
телефон - факс: 790071

30.08.03 № 89/2874

ин № 275 от 20.09.03

**ЗАО «Охранная техника»
Заместителю генерального директора
Денисенко Владимиру Юрьевичу**

**442960, г. Заречный,
Пензенской области, а/я 45**

Отзыв о работе технических средств охраны

По Вашей просьбе сообщаем. В учреждениях УИН Минюста России по Томской области применяются радиоволновые средства охраны:

- «Барьер-500» - используется в непрерывном круглосуточном режиме с сентября 2003 года на прямолинейном участке периметра (200м) очищенного от травяного покрова. В зимнее время величина снежного покрова на участке составляет 0,5-0,8 м. Сигнализация включена в систему охраны периметра учреждения «Сова». Датчик устойчив к изменениям климатических условий и воздействию мелких животных и птиц, реагирует на проход человека, передвигающегося в полный рост, согнувшись или ползком. Количество ложных срабатываний за отработанный период минимально.
- «FMW-3» - используется в непрерывном круглосуточном режиме с сентября 2003 года на прямолинейном участке периметра (100м), очищенного от травяного покрова. В зимнее время при увеличении снежного покрова производилась работа по подъему передатчика и приемника на высоту 1,2м. Сигнализация включена в систему охраны периметра учреждения «Сова». Датчик устойчив к воздействию мелких животных и птиц, изменению климатических условий, реагирует на проход человека, передвигающегося в полный рост, согнувшись или ползком. Количество ложных срабатываний за отработанный период минимально.
- «СП4У40» – используется в непрерывном круглосуточном режиме с марта 2004 года. Установлен на стене здания между 1 и 2 этажами и блокирует окна. Длина зоны обнаружения до 40 м, ширина 9 м. Сигнализация выведена на систему охраны периметра «Сова». Датчик устойчив к изменению климатических условий и воздействию птиц, реагирует на человека пытающегося спуститься (подняться) по стене здания или вылезти из окон.

«СПЗУ20» - используется в непрерывном круглосуточном режиме с ноября 2003 года. Установлен на периметре объекта охраны для исключения разрыва рубежа обнаружения, созданного датчиками другого типа. Сигнализация выведена на пульт системы охраны «Ночь-12». Длина зоны обнаружения 10 м. Датчик менее устойчив к воздействию мелких животных и птиц и изменению климатических условий, реагирует на проход человека в полный рост или согнувшись. Наиболее оптимальное применение в закрытом помещении.

- «Флокс-2В» - установлена в закрытом помещении с сентября 2003 года. Используется в дежурном режиме. Внутренний извещатель используется совместно с внешним дополнительным объемным датчиком и магнитоконтактным на входной двери. Сигнализация выведена на концентратор тревожных сигналов (ПЦН). Система работает устойчиво.

Начальник Управления
полковник внутренней службы



А.А. Сальников